

CATÁLOGO General 2024



ACEITES LUBRICANTES

Aceites Mineral



Características

- Presentaciones disponibles: 4 litros
- Solubilidad optimizada en CFC, HCFC y refrigerantes mezclados
- No tóxica / no peligrosa

Viscosidad del aceite mineral	32	46	68	100
Viscosidad cinmática (cSt) a 40°C	30	47	65	98
Viscosidad cinemática (cSt) a 100°C	5.1	8.9	8.8	11.8
Viscosidad Saybolt (SUS)	150	200	300	500
Punto de inflamación °F (°C)	385 (196)	419 (211)	453(234)	486 (252)
Punto de escurrimiento °F (°C)	-49 (-45)	-47(-44)	-44 (-42)	-35(-37)

Aceites PAG (Polialquilenglicol)



Características

- Presentaciones disponibles: 8 onzas,1 litro, 4 litros.
- Formulado para uso en aplicaciones de aire acondicionado automotriz R-134A.
- El alto índice de viscosidad proporciona una protección con able del compresor a temperaturas elevadas.



CONTACTO



3187436072-3152240972



galliumdecolombia@gmail.com



Autop. Medellín Km. 2.5 Via Parcelas 900 mts Ciem Oikos Occidente - Bodega I-129 Cota- Cundinamarca



www. gallium decolombia.com







galliumdecolombia